

### AVANTAGES

- Nettoie et protège contre la corrosion les âmes de canons.
- Neutralise et élimine les résidus de combustion des poudres.
- Tension superficielle extrêmement faible et capillarité remarquable font que l'AV 33 s'insinue sous l'eau adhérente aux parois métalliques et forme un film isolant et protecteur vis à vis de la corrosion.
- AV 33 s'insinue dans les moindres interstices et permet de dégripper les mécanismes rouillés et bloqués.
- Aucune ré-oxydation ultérieure n'est observée même dans les cas extrêmes d'ambiances corrosives (marine, sel routier en période hivernale...)
- AV 33 permet de lubrifier sans "tâcher" et sans "huiler", évite le graissage avant le tir.
- Protège les pièces nettoyées pendant de nombreux mois quelque soit les conditions de stockage.
- Ne contient pas d'additifs solides.



### DEFINITION

Produit hydrofuge water repellant possédant 5 fonctions principales : élimine l'eau, nettoie, protège, dégrippe et lubrifie.

### MODE D'EMPLOI

#### DEGRIPPER

Vaporiser abondamment sur les parties bloquées ou par trempage.

Attendre que le produit s'insinue entre les surfaces.

Débloquer.

#### LUBRIFIER

Appliquer sur les mécanismes par de brèves pulvérisations.

#### NETTOYER

Appliquer sur les mécanismes par de brèves pulvérisations, l'AV 33 retire les tâches grasses et les résidus de tir et traite en même temps les pièces métalliques contre la corrosion.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide jaune homogène  
Odeur : caractéristique

### CARACTERISTIQUES

Densité à 20°C (ASTM D 4052) : 0,82  
Température d'utilisation : de -60°C +200°C  
Indice de réfraction : 1,45

### DOMAINES D'APPLICATION

Toutes les armes à feu.

Tir sportif, armée, police, douane, gendarmerie, ...

En préventif : Evite le risque de 'bague'.

En curatif : Assure une protection immédiate après le tir par une neutralisation des résidus de combustion des poudres.

Nettoyage et lubrification du percuteur, âme, culasse, bouche, tube, détente, levier d'armement, rayures du canon, chien, ...

### EMBALLAGES

Aérosol 270 / 150 ml réf. 4813A8 TDS  
Bidon 500 ml + pulvé réf. 2813i1

### HOMOLOGATIONS

Présent Dans SOPR@NO sous le code 6850-14-408-8852

FT813 / Indice 10 – 13/09/2018

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.