TPI GRIPSOL

REVETEMENT FILMOGENE
ANTI DERAPANT
SOLS, MARCHES, ZONES à RISQUE

- **SECURISE les surfaces GLISSANTES**
- **Compatible en intérieur et en extérieur**
- **Application simple et rapide permettant de rendre la surface au trafic**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

PRODUIT ACTIF	
ETAT PHYSIQUE	Liquide
MASSE VOLUMIQUE	950 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	Neutre.
INFLAMMABILITE	Point d'éclair inférieur à 21 °c, Point d'ébullition supérieur à 35 °c. Classe A1
ODEUR	Faible de solvant
COULEUR	Incolore
GAZ PROPULSEUR	
Propulseur oxygéné	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Dépose une protection filmogène.

Fonction antidérapante pour plus de sécurité dans la maintenance des surfaces à risque.

Coefficient antidérapant optimisé.

Le produit répond aux exigences requises pour les sols des collectivités.

Utilisable sur tout revêtement de sol dur ou souple tel :

PVC	LINOLEUM	CARRELAGES	DALLAGES
MARBRE	PIERRE RECONSTITUÉE	METAL	

TALLIN PI
Tel : 40 83 87 52 – Fax : 40 41 04 97 - Vini : 87740834
BP 4045 PAPEETE – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE
SARL au capital de 10 000 000F
R.C.S. : 8812 B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

Révision n°1
216180 HJ

TPI GRIPSOL

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Appliquer sur sols propres et secs.

Utilisation tête en bas en pulvérisation à 20 à 30 cm directement sur les surfaces à protéger

Ne pas « sur-coucher » : 1 seul passage suffit

Renouveler chaque fois que des problèmes d'adhérences surviennent.

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base de composés micropolymères, silice conditionné en boîtier générateur d'aérosols.

RECOMMANDATIONS

DANGER

H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuventêtre facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Conseils de prudence - Stockage :
P403 + P233 Stocker dans un endroitbien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P410 + P412 Protéger du rayonnementsolaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 122 oF.

Utilisations professionnelles

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
Conserver hors de la portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.
Afin d'obtenir une pulvérisation correcte il est souhaitable que la température du boîtier se situe à + 10°c.
En période hivernale, placer l'aérosol dans une ambiance tempérée afin d'éviter en dessous de 5 °c des difficultés d'application.
En cas d'application dans une atmosphère confinée porter un masque approprié ou assurer une ventilation suffisante.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité.

TALLIN PI
Tel : 40 83 87 52 – Fax : 40 41 04 97 - Vini : 87740834
BP 4045 PAPEETE – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE
SARL au capital de 10 000 000F
R.C.S. : 8812 B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

Révision n°1
216180 HJ