



TPI HYDROCONSOBOIS

TRAITEMENT HYDROFUGE PROTECTEUR pour CHARPENTES et BARDAGES en BOIS

<input checked="" type="checkbox"/> Non filmogène	<input checked="" type="checkbox"/> Ne jaunit pas
<input checked="" type="checkbox"/> Monocomposant	<input checked="" type="checkbox"/> Pénètre en profondeur les fibres du bois
<input checked="" type="checkbox"/> Ne s'écaille pas, Ne craquelle pas à l'usage ou aux intempéries	<input checked="" type="checkbox"/> Renferme des agents protecteurs anti-U.V

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE	Liquide visqueux.
MASSE VOLUMIQUE	810 g/l +/- 10 g/l.
REACTION CHIMIQUE	NEUTRE
POINT ECLAIR	41 °c. +/- 2°c. AFNOR coupe fermée
COULEUR	Incolore à teinté marron
ODEUR	Faible de solvant
TENSION SUPERFICIELLE	26,5 Dyne/cm + 0.3
POUVOIR COUVRANT	De 0,3 à 1 litre par m ² environ par couche pour un bois très poreux De 1 Litre pour 5 à 7 m ² environ par couche pour un bois peu poreux
DUREE de VIE MOYENNE de la PROTECTION	De 5 à 10 ans suivant essence traitée et exposition (information non contractuelle)

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Non soluble dans l'eau.

Evite les reprises d'humidité

ECONOMIQUE, D'APPLICATION FACILE ET RAPIDE

Fortement pénétrant des supports poreux, fibres végétales sèches.

PREVENTIF pour la protection hydrofuge des bois :

- ▶ Bois neufs ou anciens
- ▶ Poutres
- ▶ Solives
- ▶ Mobiliers d'intérieur ou d'extérieur
- ▶ Bois exotiques préparés
- ▶ Lambris
- ▶ Bardages
- ▶ Terrasses
- ▶ Panneaux

Exerce simultanément une action complémentaire protectrice contre l'humidité sur les surfaces verticales.

Laisse respirer les supports traités.

Traitement des bois en intérieur, en extérieur, notamment bois exposés dans des locaux humides ou à proximité des maçonneries, parpaings, plâtres, briques, enduits de ciment, traiter simultanément bois et matériaux.

TEINTE

INCOLORE

CHENE CLAIR

CHENE MOYEN

CHENE FONCE

PIN OREGON

TECK



B. P : 4045 PAPEETE
PAPEETE - TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE

Bureau : 40838752 Fax : 40410497

Vini : 87740834

R.C.S. : 8812B / PAPEETE - N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

TPI HYDROCONSOBOIS

**TRAITEMENT HYDROFUGE PROTECTEUR pour
CHARPENTES et BARDAGES en BOIS**

MODE ET DOSES D'EMPLOI

S'utilise sur bois préalablement dépeussierés et nettoyés (éliminer poussières, sciures, afin de favoriser la pénétration, ne pas utiliser de détergents acides, alcalins ou d'algicides cationiques difficilement rinçables et incompatibles).

Application toujours en préventif sur supports secs en une ou deux couches pour imprégnation jusqu'au refus:

Appliquer en pulvérisation, au pistolet airless, au pinceau, au badigeon ou à la brosse en deux couches pour imprégnation jusqu'au refus suivant porosité et état du bois.

NOTA : Durée limite de conservation conseillée : conservé dans son emballage d'origine non ouvert dans un local tempéré, durée d'utilisation conseillée de 12 mois après sa date de fabrication.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base de composés protecteurs hydrofuges, additif renforçant la stabilité et la durabilité, de solvant favorisant la pénétration et l'application.

B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE - TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40838752 Fax : 40410497
Vini : 87740834

R.C.S. : 8812B / PAPEETE - N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577