

Quick



NEW



LI-ION BATTERY

Mod: Quick 36B Li

DOTATION DE SÉRIE



* 5.511.2213
PP brosse Ø 360 mm - 14"



• 4.508.1100
Bavette suceur avant
L.537 mm - Th. 1,5 mm
• 4.508.1101
Bavette suceur arrière
L.590 mm - Th. 3,0 mm



• 0.108.0061
Chargeur de batterie à bord 12V 8A
uniquement pour le code modèle: 8.518.0003



• 0.108.0086 Chargeur de batterie à bord UY360 12V 20A 110-230V / 50/60Hz

uniquement pour le code modèle: 8.518.0074



• 1 x 0.107.0061
Batterie sans entretien 12V MFP 50 65Ah C20/50Ah C-5
uniquement pour le code modèle: 8.518.0003

• 0.108.0025
Câble d'alimentation 1,5 m. pour chargeur de batterie uniquement pour le code modèle: 8.518.0003



• 1 x 0.107.0090
Batterie Li-ion 12V 50Ah 705 Wh
uniquement pour le code modèle: 8.518.0074

Equipé avec:

- Idéale pour travailler dans les espaces encombrés tels que : magasins, bureaux, cuisines, écoles, hôpitaux, bars, gymnases ou restaurants • Batterie Li-ion 124V (36B Li)
- Débit de détergent réglage en fonction du type de surfaces • Pose et dépose rapide de la brosse • Réservoir de récupération amovible • Levier de relevage de suceur
- Timon rabattable et réglable à plusieurs positions • Accessibilité aisée pour l'entretien de la machine et de ses principaux composants.

*** New, standard on machines starting from 2022, compatible with all previous machine models**

	Quick 36E	Quick 36B	Quick 36B Li
Référence	8.518.0004	8.518.0003	8.518.0074
Alimentation	220/240 V - 50/60 Hz	12 V (avec chargeur et batteries)	12 V (avec chargeur et batteries à lithium)
Largeur auto-laveuse/suceur	360/460 mm	360/460 mm	360/460 mm
Rendement théorique max	1260 m ² /h	1260 m ² /h	1260 m ² /h
Capacité du réservoir de solution	11 l/2.91 gal	11 l/2.91 gal	11 l/2.91 gal
Capacité du réservoir d'eau sale	12-13 l/3.2 gal	12-13 l/3.2 gal	12-13 l/3.2 gal
Traction	mécanique	mécanique	mécanique
Tours/minute/pression sur les brosses	130/25 kg/55 lbs	145/22 kg/48,5 lbs	130/18 kg/39,6 lbs
Puissance moteur de brosse	370 W	250 W	250 W
Dosage du détergent	électrovanne	électrovanne	électrovanne
Dépression/puissance du moteur d'aspiration	850 mmH ₂ O/400 W	650 mmH ₂ O/180 W	650 mmH ₂ O/180 W
Dimensions/poids	120x43x97 cm/49kg	120x43x97 cm/57kg	120x43x97 cm/42,5kg

EN OPTION



Quick peut être alimenté par du courant électrique (câble électrique de 15 m disponible) ou par une batterie. Manche inclinable: il s'adapte à la hauteur de n'importe quel opérateur et permet un nettoyage parfait, même dans les angles de



- 0.107.0050 Batterie AGM 12V 55Ah



- 0.108.0051 Chargeur de batterie rapide



- 4.508.1058 Bavette L.537 TH. 2,5
- 4.508.1059 Bavette L.590 TH. 3

90°. Les coffres absorbent les chocs, le nettoyage des réservoirs, les roues anti-trace. Accès facilité aux organes mécaniques (entretien rapide de tous les composants), réservoir retirable sans outils. Tableau de commande analogique, simple et intuitif. Levier de commande par actionnement



*



- 5.511.2214 Tynex brosse Ø 360 mm-14"
- 5.511.2215 PP 0,3 brosse Ø 360 mm-14"
- 5.511.2216 PES brosse Ø 360 mm-14"

*



- 5.511.2217 Disque d'entraînement EWU Ø 360mm-14"



- 6.508.0143 Pad abrasif Ø 381 mm-15" - beige
- 6.508.0144 Pad abrasif Ø 381 mm-15" - vert
- 6.508.0141 Pad abrasif Ø 381 mm-15" - noir



de la brosse et refoulement de la solution détergente. Interrupteur général allumage/arrêt, interrupteur allumage/arrêt du moteur de la brosse et d'aspiration, interrupteur d'activation de l'électrovanne. Suceur parabolique, remplacement facile des lames en caoutchouc. Le



- 4.512.0068 Câble électrique 15 m avec fiche Schuko

plateau oscillant des brosses garantit une pression de nettoyage correcte sur tous les types de sols.

