



DEFINITION

Graisse performante à base de savon de lithium et d'huile minérale à haut pouvoir lubrifiant

DOMAINE D'APPLICATION

Graisse multifonction, adhérente, résistante à l'oxydation et à l'eau et qui assure une bonne protection antirouille. Graissage général : roulements, paliers lisses, articulations diverses.

CARACTERISTIQUES

Aspect texture lisse
Couleur marron clair
Grade NLGI 2
Point de goutte > 190°C
Température d'utilisation -30 à +165°C
Tenue extrême pression 315 kg
Facteru DN..... 350 000
Antirouille - EMCOR NFT 60-135..... ≤2
Corrosion sur cuivre - ASTM D4048..... 1b maxi



MODE D'EMPLOI

Graisse de consistance moyenne, particulièrement pompable en graissage manuelle. Elle constitue une solution économique en usage courant.

CONDITIONNEMENTS

Code 30-84G	Cartouche 400 g	carton de 12	3564119966376
Code 30-72	Aérosol 520/300 ml	carton de 6	3564119966369

Indice 10 – 08/08/2022

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou consécutifs, quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.



ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER

225 allée des Cèdres – Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
01150 SAINT VULBAS – France
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 00 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi-process.com