

GRAISSE SILICONE

Index 4 - date : 26/12/2019

Pâte hydrofuge, isolante et anti-adhérente.

1 / Domaine d'application

Formulée à base d'huile de silicone pour le montage et le graissage de tous mécanismes.

Hydrofuge, anti-adhérente et lubrifiante (glissement optimum).

Préserve la souplesse des joints caoutchouc et protège tous les appareils électriques.

Résiste à l'oxydation, aux solvants, aux agents chimiques.

Inerte : pas corrosive vis à vis des métaux et n'attaque pas les matières plastiques.

2 / Caractéristiques

Aspect	opaque
Couleur	blanche
Point de goutte	sans
Rigidité diélectrique kV/mm	16
Température d'utilisation	-50 à +200°C

3 / Mode d'emploi

Avant l'application de la GRAISSE SILICONE, il est indispensable de nettoyer parfaitement les surfaces, notamment après une lubrification avec une graisse minérale.

4 / Conditionnements

Code 30-023

Aérosol 650/400 ml

3287270300239

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France

Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 – Fax + 33 (0)4 74 40 20 21

www.degrypoil.com – contact@degrypoil.com