

Arizona

T.S. Total
Stop

CRANKSHAFT



DOTATION DE SÉRIE

- 6.001.0143 Pistolet M22



- 6.002.0322 Lance métallique avec accouplement rapide des buses



- 5.012.0478 Jeu de buses (mod. 1209 LP)
- 5.012.0401 Jeu de buses (mod. 1311 LP)



- 4.618.0128 Flexible haute pression 8 m



- Câble d'alimentation 5 m

Autres modèles disponibles:

- 8.665.0110 Arizona 1311 LP avec Enrouleur de flexible (10 m flexible haute pression)

Equipé avec:

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique
- Pompe linéaire 3 pistons céramique, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- Clapets aspiration/refoulement acier inox
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte
- Régulateur de pression
- Manomètre à bain de glycérine
- Enrouleur de flexible (optionnel)
- Support d'accessoires
- Support de flexible
- Poignée ergonomique

	Arizona 1209 LP	Arizona 1311 LP
Référence	8.665.0101	8.665.0106
Pression service/max.	120/150 bar-1740/2175 psi	130/150 bar-1885/2175 psi
Débit	510 l/h-2.23 GPM	660 l/h-2.90 GPM
Puissance absorbée/tension	2300W - 230V~50Hz 1 ph	2900W - 230V~50Hz 1 ph
Type de motopompe/RPM	MP3/1450 RPM	MP3/1450 RPM
Température entrée max.	40 °C	40 °C
Dimensions/poids	59x37x87cm/26 Kg - 57 lbs	59x37x87cm/28 Kg - 61 lbs