TPI OIL COUP B - aéro

LUBRIFIANT DE DEFORMATION
HAUTES PERFORMANCES

- **Portatif : Application simple et rapide**
- **propriétés ANTI USURE très importantes**
- **permet de diminuer le frottement outil / pièce**
- **ONCTUEUX : Eviter les ruptures de film lubrifiant**
- **particulièrement recommandé pour les opérations de découpage et emboutissage sévères des métaux ferreux**

SANS CHLORE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

PRODUIT ACTIF	
ETAT PHYSIQUE	Liquide renforcé en agents onctueux
MASSE VOLUMIQUE	912 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	Neutre.
ODEUR	Caractéristique d'huile minérale
COULEUR	Ambrée
GAZ PROPULSEUR	
Propulseur hydrocarboné	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Renferme des additifs EXTREME PRESSION permettent d'assurer un excellent état de surface et d'augmenter la durée de vie des outils.

Convient pour l'usinage des

- aciers inoxydables
- aciers doux
- aciers réfractaires
- aciers fortement alliés et spéciaux

Recommandé pour les travaux de

- découpage
- emboutissage

TALLIN PI
Tel : 40 83 87 52 – Fax : 40 41 04 97 - Vini : 87740834
BP 4045 PAPEETE – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE
SARL au capital de 10 000 000 F
R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

Révision n° 2
215040 HJMJ

TPI OIL COUP B - aéro

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Si nécessaire dégraisser avec un solvant de nettoyage approprié.
Appliquer sur support propre, dépoussiéré et nettoyer si nécessaire au préalable.



Bien agiter l'aérosol avant emploi.
Utiliser verticalement tête en haut.
Vaporiser directement sur support à lubrifier.
Application localisée possible à l'aide du tube prolongateur.
Pour des traitements très localisés, pulvériser sur un chiffon ou sur un pinceau pour appliquer.

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation conditionnée en boîtier générateur d'aérosol à base d'huile lubrifiante minérale sévèrement raffinée, anti-usure et extrême pression sans chlore

RECOMMANDATIONS

DANGER

H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251 Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 122 oF.

Utilisations réservées aux professionnels

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
NE PAS provoquer de brouillards d'huile pouvant être inhalés.
En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

TALLIN PI
Tel : 40 83 87 52 – Fax : 40 41 04 97 - Vini : 87740834
BP 4045 PAPEETE – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE
SARL au capital de 10 000 000 F
R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

Révision n° 2
215040 HJMJ