

TALLIN . P I

PACIFIC .INDUSTRIE

B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE - TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D' HYGIENE

TPI SUPRESS

FLUIDE SOLVANTÉ PRÊT à l'EMPLOI

Pour l'EFFACAGE des TRACES de FEUTRE DÉCOLLAGE des
ADHÉSIFS et des AUTOCOLLANTS - SOLUBILISATION de COLLES
A USAGES PROFESSIONNELS



PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base de solvants oxygénés synergisés.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ASPECT PHYSIQUE	: Liquide
COULEUR	: Translucide
MASSE VOLUMIQUE	: 916 g/l +/- 20 g/l.
ODEUR	: Solvantée
INFLAMMABILITE	: Inflammable
POINT D'ÉCLAIR	: 31 °C. +/- 2°C. AFNOR coupe fermée classe AII

Spécial
PLEXIGLAS

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

PRET A L'EMPLOI

Non miscible dans l'eau

Pouvoir solvant et pénétrant élevés, évite de couper ou de lacérer la surface de l'autocollant avant application.

Neutre, n'attaque pas les métaux usuels, acier inoxydable, aluminium, bois, verre ou surfaces en béton.

Actif sur les colles des adhésifs et le pelliculage de la plupart des étiquettes, autocollants, traces de feutres, etc...

S'emploie pour l'enlèvement des marquages de publicité ou de signalisation, autocollants, sur le mobilier urbain, les panneaux publicitaires, les véhicules, voitures d'occasion, ensembles et remorques de transport industriel et routier, vitrines, conteneur à verre ou à déchets, etc...

Utilisateurs

Municipalités, administrations	habitats collectifs	écoles	universités	hôpitaux
halls d'exposition	halls d'aéroports	halls d'accueil	restaurants	Hôtels

R.C.S. : 8812B / PAPEETE - N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

Révision n° 2 .HDHJMJ - 214322

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D' HYGIENE

Suite fiche technique **TPI SUPRESS**

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Appliquer à l'état pur et à froid à l'aide d'un pinceau, ou en immergeant les supports à débarrasser des traces de colles ou d'autocollant directement dans un bain.

Laisser agir quelques minutes

Commencer l'enlèvement de l'étiquette à l'aide d'une spatule ou à la pointe d'un cutter et arracher.

Eliminer si nécessaire, les résidus de colle avec un solvant approprié.

RECOMMANDATIONS



ATTENTION

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P240 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. P261 Éviter de respirer les vapeurs. P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Observer les précautions de stockage manipulation des produits inflammables. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit ventilé, à l'écart de source d'ignition et de chaleur.

Refermer l'emballage après utilisation.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Stocker et utiliser dans des endroits frais et convenablement ventilés.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Utiliser gants et matériels de protection appropriés.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.