



TRACEUR de LIGNE SIGNALISATION au SOL

- Portatif : application simple et rapide**
- Bonne tenue en application sur sols en Extérieur et Intérieur**
- Peinture spéciale pour traçages sur les sols**
- Signalisation rapide à mettre en œuvre**
- Séchage rapide**
- Excellent rendement**



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Liquide fluide
1010 à 1050 g/l suivant les teintes
Neutre

TEINTE	RAL	FONCTION
BLANC	9010	pour le marquage général
JAUNE	1023	pour les avertissements et les dangers
ROUGE	3020	pour signaler des interdictions
BLEU	5015	pour des marquages de protection (place handicapés) et d'obligation
VERT	6024	pour indiquer les directions, les informations
ORANGE	2009	pour le stockage des produits chimiques
NOIR	9004	pour les zébras jaunes et noirs situés devant les portes automatiques ou pour effacer les lignes existantes sur l'asphalte

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Grand pouvoir couvrant.

Par ses propriétés spécifiques et compatibilités permet ainsi le masquage définitif des traçages et signalisations présents sur la chaussée.

Pour des modifications par exemple : des passages piétons, lignes axiales et autres signalisations présentes sur le sol.

Utilisable sur tous supports sains hors poussières de préférence par les services techniques de l'équipement, des travaux publics, des municipalités, usines, etc.



Avec Diffuseur
Manuel: bouton poussoir
Adaptable sur certaines machines avec
boîtier de 750 ml type 1000



TALLIN PI

Tel : 40 83 87 52 – Fax : 40 41 04 97 - Vini : 87740834
 BP 4045 PAPEETE – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE
 SARL au capital de 10 000 000 F
 R.C.S. : 88128 / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577



TALLIN-PI
PACIFIC-INDUSTRIE

TPI TRACE toutes couleurs

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant utilisation jusqu'au décolllement de la bille.

Utilisation tête en bas uniquement.

Effectuer une pulvérisation à 20 cm de la surface, en maintenant une pression constante.

Attendre 10 à 20 minutes selon température ambiante avant de rendre la surface au trafic.

Afin d'obtenir une pulvérisation correcte il est souhaitable que la température du boîtier se situe à + 10°C.

Après utilisation purger l'aérosol tête en haut, ceci afin d'éviter l'obstruction de la valve et du bouton poussoir.

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Dispersion de résine acrylique, souple, a séchage rapide présentant une bonne résistance au trafic, une excellente résistance à l'abrasion.

RECOMMANDATIONS



DANGER

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.

Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 122 oF.

Utilisations réservées aux professionnels

Contient 51,3 % de COV.

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié.

En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Stocker et travailler dans un local frais et très ventilé pour éviter tout risque d'inhalation prolongée.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

TALLIN PI

Tel : 40 83 87 52 – Fax : 40 41 04 97 - Vini : 87740834

BP 4045 PAPEETE – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE

SARL au capital de 10 000 000 F

R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577