



B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE

ACETONE PHEBUS

Caractéristiques techniques

	<u>Valeur typique</u>	<u>Méthodes</u>
Masse volumique à 20°C (Kg/ l)	0,789 – 0,793	I824-2 Méthode 6
Indice de réfraction à 20°C	1,358 – 1,362	I824-2 Méthode 3
Teneur en eau (% en poids)	< 0,3	I824-2Méthode 4
Pureté (% volumique)	> 99,5	I824-2 Méthode 5
Trouble à l'eau	Négatif	I824-2 Méthode 7
* Teneur totale en plomb, Mercure Cadmium, Chrome hexavalent	< 100 ppm	Conforme au décret 98-638

*Contrôle effectué par nos fournisseurs

Autres caractéristiques

Point de fusion	94,7°C
Point d'ébullition	55,8 – 56,6°C
Point d'inflammation	< - 18°C
Température d'inflammation	465°C
Limites d'explosion	
Inférieure	2,6 Vol %
Supérieure	13,0 vol %
Pression de vapeur à 20°C	233 hPa
Solubilité dans l'eau à 20°C	Entièrement miscible

Conditionnements

Contactez notre service commercial