



B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE

DILUANT SYNTHETIQUE PHEBUS

Caractéristiques techniques

	<u>Valeur typique</u>	<u>Méthodes</u>
Aspect	Clair et limpide	Visuelle
Masse volumique à 20°C (Kg/L)	0,870	I824-2 Méthode 6
Indice de réfraction à 20°C	1,496	I824-2 Méthode 3
*Teneur totale en Plomb, Mercure Cadmium, Chrome hexavalent	< 100 ppm	Conforme au décret 98-638

*(Contrôle effectué par nos fournisseurs)

Autres caractéristiques

Point de fusion	-34°C
Point d'ébullition	137°C
Point d'inflammation	21-55 °C
Température d'inflammation	430°C
Limites d'explosion	
Inférieure	1,1 Vol %
Supérieure	7,0 vol %
Pression de vapeur à 20°C	6,7 hPa
Solubilité dans l'eau à 20°C	0,002 g/l

Conditionnements

Carton 12 x 1L	Carton 3 x 5L
Bidon métal de 23L	Fût perdu rénové 200L