

TPI GR SIL

**GRAISSE MULTISERVICE
ADHESIVE AUX SILICONES
A USAGES PROFESSIONNELS**




PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation conditionnée en boîtier générateur d'aérosol à base d'agent lubrifiant minéral, savon au lithium et au calcium, silicones, d'agents d'application. (ne contient pas de sels de plomb)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P R O D U I T A C T I F	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide grassex
. MASSE VOLUMIQUE	812 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. ODEUR	Caractéristique de solvant
. COULEUR	Verte
. PLAGE D'UTILISATION	- 20 ° C à + 140 ° C
. GRADE NLGI	2
. PÉNÉTRABILITÉ	Après 360 coups (1/10 mm) : 280 Après 100000 coups (1/10 mm) : 290
. POINT DE GOUTTE	> 180 ° C
. TEST ANTICORROSION	< = 1
. RÉSISTANCE A L'EAU	INSOLUBLE
G A Z P R O P U L S E U R	
. Propulseur hydrocarboné	



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Graisse très adhérente et filante spécialement adaptée aux conditions de température et de charge très sévères.

Non miscible dans l'eau, laisse un film gras lubrifiant hydrophobe sur les organes à graisser.

Très bonne adhérence aux surfaces métalliques

Résistance élevée aux fortes charges, aux chocs et à la centrifugation.

Insoluble à l'eau même très bouillante.

Pouvoir anticorrosion et antirouille renforcé.


Utilisation pour roulements, paliers, axes articulations et tous organes fortement chargés en présence d'eau ou non, axes, articulations, glissières et crémaillères.

R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D' HYGIENE

Suite fiche technique **TPI GR SIL**

MODES ET DOSES D'EMPLOI



Dégraissier avec un solvant de nettoyage approprié.

Appliquer sur support propre, dépoussiéré et nettoyer si nécessaire au préalable.

Pulvériser directement sur les organes nécessitant un graissage.

Aérosol tête en haut.

RECOMMANDATIONS



DANGER

H222 Aérosol
extrêmement
inflammable.

H229 Récipient sous
pression: peut éclater
sous l'effet de la
chaleur.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.