Fiche Technique

TALLIN • PI
PACIFIC INDUSTRIE

TPI PLAQUE OBTURATEUR PU JAUNE

L'obturateur est une plaque de protection prévue pour protéger et obstruer hermétiquement les voies d'écoulement lors de déversements accidentels de produits chimiques. L'obturateur protège les plaques, grilles et bouches d'égout. L'obturateur évite les déversements accidentels de produits dangereux dans les réseaux. Conserver l'obturateur à l'abri du soleil et à température ambiante.

ANTI-POLLUTION

Plaque avec 2 faces différentes :
➢ **1 ère face :** une face 100% polyuréthane à très forte adhérence pour obturer la bouche d'égout
➢ **2ème face :** une face en PVC siliconé avec 2 poignées de chaque côté pour un transport et une mise en place facile. Cette face permet de positionner correctement le côté collant sur la bouche d'égout et de renforcer la résistance mécanique

Application : Protéger et obstruer hermétiquement les voies d'écoulement (plaques, grilles et bouches d'égouts) lors de déversements accidentels de produits chimiques.
Cibles : Sécurité civile, sapeurs pompiers, industrie chimique, métallurgie et transport, industrie pharmaceutique et hôpitaux, industrie agro-alimentaire et biotechnologie

TAILLES DISPONIBLES

16TPI0427	-------	46X46X1,3 CM
16TPI0428	-------	61X61X1,3 CM
16TPI0429	-------	91X91X1,3 CM

MODE D'EMPLOI

Avant utilisation :
- Dérouler la plaque ➢ Installation : Avant l'installation de la plaque, retirer si possible, tous détritus qui seraient placés sur la surface à recouvrir.
- Appliquer la plaque en vérifiant que les dimensions de celle-ci soient largement supérieures à la surface à protéger. (Prendre par précaution une sécurité de 6 à 8 cm de chaque côté).
- Appliquer la surface collante au sol.

Après utilisation
- Avant rangement, laver la plaque à l'eau et au savon. L'essuyer, la rouler et la ranger dans sa housse plastique.

LES ABSORBANTS UNE FOIS UTILISES DEVRONT ETRE ELIMINES CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR