



B.P : 4045 PAPEETE  
PAPEETE – TAHITI  
POLYNESIE FRANCAISE  
Bureau : 40824858 Fax : 40410497

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

**MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE**

# **TPI RENOV ABS NOIR**

## **VERNIS RÉNOVATEUR PROTECTEUR BRILLANTEUR pour SURFACES PLASTIQUES et PNEUMATIQUES**

### **ELEMENTS DE COMPOSITION**

Préparation à base d'une association résines filmogènes, d'agents protecteurs de fonctions autolustrantes et de solvants facilitant l'étalement.

### **CARACTERISTIQUES**

- |                     |                                     |  |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| . ETAT PHYSIQUE     | : Liquide                           | Point d'ébullition supérieur à 35 °c. Classe A1. |
| . MASSE VOLUMIQUE   | : 905 g/l +/- 20 g/l.               | . ODEUR Caractéristique de solvant oxygéné       |
| . REACTION CHIMIQUE | : Neutre                            | . COULEUR Noire                                  |
| . INFLAMMABILITE    | : Point d'éclair inférieur à 21 °c, |  |

### **PROPRIETES PRINCIPALES**

- . Non miscible dans l'eau, caractère hydrophobe.
- . Économique, prêt à l'emploi, laisse après séchage, un film protecteur adhérent aux surfaces, sans nécessité de frotter.
- . Rénovateur à séchage rapide, redonne de la brillance, fait disparaître le terne. Grand pouvoir couvrant.
- . Autobrillant, brillance instantanée, ne nécessite pas d'opération de lustrage.
- . Teinté, « re-pigmente » le support traité.
- . Utilisable sur garniture en plastique, pare-chocs, calandres, bas de caisse en plastique, pneumatiques.

### **MODE D EMPLOI**

- . Appliquer **uniquement** sur support sec, préalablement dégraissé, dépoussiéré et séché.
- . Masquer les parties ou surfaces où l'application n'est pas souhaitée.
- . Bien agiter l'aérosol avant utilisation.
- . Effectuer une très fine pulvérisation à 20 cm de la surface, attendre quelques minutes et terminer par 2 couches croisées.
- . **Laisser sécher hors poussières 10 à 20 minutes selon température ambiante sans frotter.**

**NOTA : comme pour tout nettoyant sur supports sensibles plastiques, caoutchoucs, peintures, peintures fraîches, effectuer un test préalable de compatibilité avant pulvérisation.**

### **RECOMMANDATION**

#### **CF FICHE DE SECURITE**

**Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.**

Les renseignements portés sur cette documentation sont donnés à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité quant à son application aux cas particuliers, ni être considérés comme des garanties.

Date de création –YD - 05.02.09