

**Caractéristiques physico-chimiques :**

Aspect : liquide visqueux
Couleur : vert
Odeur : eucalyptus javellisé
pH à l'état pur : > 12,5
Densité à 20°C : 1,045 ± 0,005
Solubilité : totale dans l'eau

Conditionnement :

Carton de 12 x 1L cylindrique

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01.45.42.59.59
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

NOVO CHLOR'GEL EUCALYPTUS

Code : PROCN

NATURE CHIMIQUE

- Tensio actif anionique
- Tensio actif amphotère
- Agent viscosant
- Hydroxyde de sodium
- Hypochlorite de sodium
- Composition parfumante

USAGES ET PROPRIETES

NOVO CHLOR'GEL EUCALYPTUS nettoie, dégraisse, en laissant une agréable odeur d'eucalyptus. Il adhère aux parois grâce à son aspect gélifié.

Il est recommandé pour l'entretien manuel des surfaces lavables suivantes :

- Baignoires et douches,
- Eviers et lavabos,
- Cuvettes de W.C,
- Carrelages muraux,
- Faïence murale,
- Joints de carrelage,
- Sols carrelés,
- Surfaces émaillées,
- Surfaces plastifiées.

NOVO CHLOR'GEL EUCALYPTUS est inoffensif pour les fosses septiques dans les conditions normales d'utilisation.

MODE D'EMPLOI

- Pour les sols carrelés :
Utiliser NOVO CHLOR'GEL EUCALYPTUS dilué dans l'eau à raison de 10%. Inutile de rincer.
- Pour les carrelages muraux, lavabos, baignoires, douches, éviers, et joints de carrelage :
Déposer NOVO CHLOR'GEL EUCALYPTUS sur une éponge ou une microfibre humide. Laver soigneusement la surface à traiter, laisser agir quelques minutes et rincer.
- Pour les toilettes :
Projeter NOVO CHLOR'GEL EUCALYPTUS sur les parois de la cuvette et laisser agir 5 minutes. Brosser puis tirer la chasse d'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- S'assurer, au préalable, de la compatibilité du produit avec la surface à traiter.
- Ne pas mélanger à d'autres produits, car il pourrait y avoir dégagement de gaz dangereux (chlore).
- Pour ne pas provoquer une décoloration ou une détérioration, veiller à ne pas mettre le produit en contact avec des textiles, des métaux, du bois, des surfaces peintes, des papiers peints, des surfaces stratifiées ou plastiques abîmées.
- Rincer immédiatement à l'eau toute surface ayant reçu une projection indésirable.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.
- Fermer l'emballage après utilisation.

Date de création : 19.11.2024



NOVO CHLOR'GEL EUCALYPTUS

Code : PROCN

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- ☐ Pas d'étiquetage
- ☒ Etiquetage : SGH05 ; H314 ; H412
- ☒ Etiquetage additionnel : EUH208

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- ☐ Non Soumis
- ☒ Soumis

CODE DOUANIER

3402.90.90.00