

TPI DECAP FOUR SURPUISSANT
NETTOYANT CONCENTRÉ A DILUER PROFESSIONNEL
DÉCAPANT des GRAISSES CUITES dans les CUISINES
A USAGES PROFESSIONNELS

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

. Préparation alcaline à base d'hydroxydes alcalins en solution, d'additifs nettoyeurs émulsionnants anioniques.

Nettoyage des surfaces au contact des aliments possible si rincé après usage.
Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 et du 19 décembre 2013 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.



Spécial
Rôtissoires
Friteuses
Grills

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE	: Liquide
. MASSE VOLUMIQUE	: 1379 g/l +/- 20 g/l
. RÉACTION CHIMIQUE	: Fortement Alcaline
. ASPECT	: Limpide
. COULEUR	: Ambrée.
. ODEUR	: Alcaline.
. pH PUR	: 14.00
. INFLAMMABILITÉ	: Non inflammable.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Miscible dans l'eau en toutes proportions.
- . Non inflammable.
- . Ne contient pas de **phosphates**, ni d'**hypochlorites** ou **libérateurs de chlore**.
- . Facilement rinçable, ne laisse pas de dépôts ou d'odeurs désagréables.
- . Produit à haute teneur en matières actives.
- . Détergent puissant à très grande réserve d'alcalinité, forte causticité associée à ses propriétés pénétrantes et émulsionnantes.
- . Excellent pouvoir mouillant et pénétrant.
- . Fortement détergent, désincrustant, dégraissant des graisses cuites à éliminer, les agglomérats, dépôts d'aliments.
- . Actif en eau dure ou douce.
- . Grande affinité vis-à-vis des graisses cuites difficiles à éliminer.
- . Nettoie, désincruste les surfaces carrelées, inoxydables et autres surfaces compatibles, dans les industries agroalimentaires.
- . Convient pour le nettoyage, dégraissage des fours, broches, grils, friteuses, hottes de cuisines en acier inoxydable, surfaces paillasse carrelées, dans les locaux de préparations des aliments.

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D'HYGIENE

Suite fiche technique **TPI DECAP FOUR SURPUISSANT**

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- . Concentration usuelle à moduler selon surfaces et épaisseur des dépôts :
 - en pulvérisation, à la brosse : **1 partie pour 4 parties d'eau**
 - en lavage à haute pression : de **2 à 3 %**.
- . Appliquer au pinceau, à l'éponge ou avec un pulvérisateur approprié.
- . Laisser agir 5 à 10 minutes.
- . Selon le cas, en fonction de l'épaisseur des dépôts, activer la pénétration du produit à l'aide d'une brosse.
- . Terminer par un rinçage contrôlé à l'eau potable (tiède de préférence) et si nécessaire à une désinfection terminale.

NOTA : L'application sur surfaces métalliques légèrement tièdes, accélère le nettoyage.

RECOMMANDATIONS



DANGER

Renferme
de l'hydroxyde de potassium
H314 Provoque des brûlures de la peau et
des lésions oculaires graves.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux.

Matériel de protection minimum recommandé



Gants
caoutchouc
nitrile type
gants ménage



Lunettes de
protection à
coques contre
les projections
de liquide.

PRÉCAUTIONS et CONTRE INDICATION :

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.
Refermer l'emballage après chaque utilisation.
Protéger du gel au stockage.

. **Produit fortement ALCALIN** : Ne pas utiliser sur métaux en alliages légers, aluminium anodisé, acier galvanisé, verre, surfaces peintes, matières plastiques sensibles aux produits fortement alcalins.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Contient
moins de 5% de : agents de surface non ioniques

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.