

Fiche technique

SOLO C30

Code : SOLCT

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : Liquide
Couleur : Jaune laiteux
Odeur : alcaline
pH à l'état pur : > 12
Densité à 20°C : 1,040 ± 0,005
Solubilité : totale dans l'eau

Conditionnement :

Carton 2x5L

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01.45.42.59.59
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

Date de création : 18/09/1995
Date de révision 8 : 06/06/2017

EUROCHIMIC-SOCHIPHARM
Enseigne ELCOPHARMA
20, rue Edouard Bouthier
F.89500 Villeneuve sur Yonne
Tél: (0)3.86.87.63.63
Fax : (0)3.86.87.35.35
info@elcopharma.com
www.elco-pharma.fr

NATURE CHIMIQUE

- Hydroxyde de sodium
- Sel alcalin de sodium
- Solvant oxygéné
- Agent dispersant
- Tensio actifs non ioniques
- Tensio actif anionique
- Agent antimousse

USAGES ET PROPRIETES

SOLO C30 est un dégraissant universel puissant destiné au nettoyage manuel ou mécanique de toutes surfaces lavables : sols (carrelages, revêtements plastiques non protégés), murs (peintures lavables), surfaces émaillées (évier, carreaux de faïence), plans de travail, récipients.

SOLO C30 possède un pouvoir émulsionnant élevé des graisses animales et végétales. **SOLO C30** laisse les sols propres et non glissants.

SOLO C30 est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

MODE D'EMPLOI

SOLO C30 s'utilise manuellement par brossage, trempage, lavage à plat et aussi de manière automatique par auto laveuse et nettoyeur haute pression, toujours dilué dans l'eau tiède de préférence :

- 1 à 5% - En entretien courant.
- 3 à 10% - Nettoyage de toutes surfaces lavables grasses, y compris celles pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires et pour les industries de l'alimentation.
- 5 à 10% - Nettoyage des sols de garages et des sols en ciment, des pièces mécaniques, des engins et du matériel de chantier et des ateliers mécaniques.

SOLO C30 s'utilise dilué à 2% maximum, en auto laveuse.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Refermer l'emballage après utilisation.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.
- Ne pas utiliser sur l'aluminium, le zinc, l'étain, le plomb, le cuivre, les alliages légers et le verre.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- ☐ Pas d'étiquetage
☒ Etiquetage : **SGH05 ; H314**
☐ Etiquetage additionnel

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- ☐ Non Soumis
☒ Soumis

CODE DOUANIER

3402.90.90