



NETTOYANT FOUR MICROGEL

- | | |
|---|---|
| ✓ Fort pouvoir mouillant | ✓ Grande efficacité vis-à-vis des graisses cuites difficiles à éliminer |
| ✓ Microgel : contact prolongé avec la surface à nettoyer et sur les parois verticales | ✓ Usage en agroalimentaire |
| ✓ Microgel pulvérisable | ✓ Solubilise les graisses carbonées ou non, d'origine végétale ou animale |

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE	: Micro gel pulvérisable.
MASSE VOLUMIQUE	: 1083 g/l +/- 20 g/l
RÉACTION CHIMIQUE	: Fortement Alcaline.
COULEUR	: marron.
ODEUR	: Alcaline caractéristique.
pH PUR	: 13 environ
INFLAMMABILITÉ	: Non inflammable.
VISCOSITÉ BROOKFIELD à 25 °c	: 508 cps, mobile 4, 50 tr/min.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Forte réserve d'alcalinité associée à des propriétés pénétrantes et émulsionnantes.

Nettoyant puissant particulièrement actif contre les dépôts carbonés de

- fumées
- suies
- goudrons

Saponifie et solubilise également les graisses, dépôts d'aliments carbonés ou non, d'origines végétales ou animales.

Spécial et efficace pour le nettoyage, dégraissage

Des	dans
matériels de cuisines	locaux de préparation des aliments
plaques de cuisson	cuisines
fours	ateliers de préparation de plats
broches, grills	cuisinés
pianos de cuisson	traiteurs
hottes de cuisine en acier inoxydable	restaurants
gros matériels et surfaces en acier	boulangeries
paillasse carrelées	charcuteries
vitres d'insert de cheminées et de poêles	pâtisseries
vitres et hublots de visite de fours	usines agroalimentaires
chaudières, et appareils de combustion à bois, charbon ou fuel	rôtisseurs sur foires et marchés
	chaufferies



MODES ET DOSES D'EMPLOI

- . S'utilise par pulvérisation ou au trempé.
 - . Pulvériser directement sur les surfaces à nettoyer.
 - . Laisser agir quelques minutes puis activer le nettoyage et essuyer les surfaces à l'aide d'une éponge humide.
 - . Terminer par un rinçage complet à l'eau potable.
 - . Renouveler l'opération si nécessaire dans le cas de graisses cuites, caramélisées et carbonisées en fortes épaisseurs particulièrement difficiles à désincruster.
- NOTA IMPORTANT: l'application sur surfaces tièdes accélère le nettoyage.

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'hydroxyde de potassium, d'additifs de nettoyage et de pénétration, de tensio-actifs à haut pouvoir mouillant et émulsionnant.

Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par arrêté du 19/12/2013) relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.



RECOMMANDATIONS



DANGER

Renferme de l'hydroxyde de potassium

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P264 Se laver à l'eau soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P405 Garder sous clef. P406 Stocker dans un récipient résistant à la corrosion.
P501 Éliminer l'emballage vide ou le récipient non utilisé conformément à la réglementation nationale. Schéma de fin de vie optimisé : Vider et égoutter complètement l'emballage. Conserver l'étiquette sur le récipient. Remettre à un éliminateur agréé (Un emballage propre, conservé avec son étiquette et son bouchon pourra être remis à un centre de massification dans l'objectif d'une réutilisation au lieu d'incinération)

Utilisations professionnelles

Matériel de protection minimum recommandé



Gants caoutchouc nitrile type gants ménage



Lunettes de protection à coques contre les projections de liquide.

Contient moins de 5% de : agents de surface non ioniques

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

Refermer l'emballage après chaque utilisation. Protéger du gel au stockage.

Produit fortement ALCALIN : ne pas utiliser sur métaux en alliages légers, aluminium, surfaces peintes, matières plastiques et autres surfaces sensibles aux produits alcalins.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. UFI : MW34-Q0PD-F007-SGTC

Extrait conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. **NOTA :** Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

Ref. 0252
Révision n° 1
225021 HJ